

interglass

Bestektekst

44

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42

VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.30-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, GLAS

0.

PANELEN-SYSTEEMWAND

1.

MONOBLOC WANDELEMENT, GLAS

Fabriek: Interwand B.V.

Type: Interglass, demontabele verdiepingshoge systeemwand.

Elementopbouw:

- materiaal beplating: gehard glas dik 6 mm.
- beplating aan beide zijden.
- Stijlen: geïntegreerd in beplating.
- bovenregel: terugliggend gezet staal, geïntegreerde schilderijlijst
- onderregel: terugliggend gezet staal met telescopische hoogte-instelling.

Oppervlaktebehandeling aluminium profielen: blank geanodiseerd.

Oppervlaktebehandeling stalen profielen: gemoffeld.

Kleur profielen (RAL): nader te bepalen kleur

Paneeldikte (mm): 93.

Hoogte (mm): maximaal 3100 mm

Moduulmaat (mm): 900.

Luchtgeluidisolatie, gewogen geluid reductie index R_w (NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): 39 dB

Hoekelement

Deurelement

Naadaansluiting tussen de elementen:

haarvoeg zonder tussenliggend profiel.

Hulpstukken:

- wandbeëindigingsprofiel: gezet staal.