

INTERLINE

Technische specificaties

Uitvoeringsvarianten:

Interline S0

Staal met 0 mm voeg

Interline M0

Melamine met een 0 mm voeg

Interline V0

Vinyl / textiel met 0 mm voeg

Materialen

Panelen

Gemelamineerd spaanplaat, fineer, volkern platen, spaanplaat met vinyl bekleding, staal met gips en glasproducten

Isolatie

Steenwol dikte 40 mm

Glaselementen

Aluminium kozijn met dubbele of enkele beglazing van blank floatglas, gelaagd glas, gefigureerd of speciaal glas

Deurelementen

Aluminium of stalen kozijn in kleur gemoffeld, met keuze uit zijde glans, structuur of metallic lak

Aluminium profielen

Blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur

Deuren

Gespoten in kleur, hardkunststof toplaag, houtfineer, glas, aluminium of staal. Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats

Vorm , afmeting en gewicht

Vorm

Rechte, geknikte of gebogen wandelementen

Moduulbreedte

Economische maat:

Interline S0: 900 mm

Interline M0 en V0: 1200 mm / 1800 mm.

Afwijkende moduulmaten mogelijk

Wandhoogte

S0: zonder deellijn tot 3100 mm mogelijk

M0/V0: zonder deellijn tot 3300 mm

Afwijkende hoogtematen en opdelingen mogelijk

Wanddicke

95 mm

Gewicht

S0: 450 N/m²

M0 / V0: ca. 350 N/m²