

interselect

Bestektekst

44

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.42

VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.10.-a

PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, STAAL

0. PANELEN-SYSTEEMWAND

1. PANELENWANDELEMENT, GIPSKARTON

Fabriek: Interwand b.v.

Type: Interselect 100.

Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB): 45 dB

Elementopbouw:

- beplating: gipskartonplaat dik 12,5 mm.
- afwerking beplating: vinyl
- kleur afwerking
- beplating: aan beide zijden.
- naadafwerking tussen elementen: aluminium omegaprofiel met kunststof inlegstrip, kleur
- kern: minerale wol, dikte 40 mm.
- gepatenteerde stijlen: thermisch verzinkt staal.
- zichtbare kozijnprofielen: geëxtrudeerd aluminium.
- oppervlaktebehandeling profielen: blank geanodiseerd.
- kleur profielen (RAL)

Wanddikte (mm): 100. Moduulmaat (mm): 1.200.

Deurelement

Hoekprofiel: rond.

Glaselement, aluminium frame:

- enkel beglaasd.
- glassoort

Toebehoren:

- onderplint: terugliggend aluminium plint.
- bovenplint: plafondprofiel met doorlopende schilderijlijst.
- wandrail
- geïntegreerd ophangstelsel.