

interselect

Technische specificaties

Uitvoeringsvarianten

Melamine:	Gemelamineerd spaanplaat
Vinyl:	Gipskartonplaat met vinyl bekleding
Staal:	Staal + gips

Materialen

Panelen

Gips:	gipskartonplaat met vinylbekleding
Spaanplaat:	gemelamineerde spaanplaat
Staal:	staal + gipskartonplaat

Inleg

Kunststof profiel in kleur naar keuze uit standaardcollectie

Isolatie

Steenwol dikte 40 mm

Glaselementen

Aluminium element met dubbele of enkele beglazing van blank floatglas, gelaagd, gefigureerd of speciaal glas.

Deurelementen

Aluminium kozijn met rubber afdichting, voorzien van stompe deur.
Hang- en sluitwerk standaard of naar keuze

Stijlen

Staal, verzinkt

Aluminiumprofielen

Blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur

Deuren

Gespoten in kleur, hardkunststof toplaag,
Uitvoeringsmogelijkheden: draai, schuif of taats

-- vervolg op de volgende bladzijde --

Vorm, afmeting en gewicht

Vorm

Rechte, geknikte of gebogen wandelementen

Moduulbreedte

Economische maat 1200 mm

Afwijkende moduulmaten mogelijk

Wandhoogte

Zonder deellijn tot 3100 mm mogelijk.

Hogere maten mogelijk met opdeling

Wanddikte

100 mm

Gewicht

Gips: ca. 250 N/m²

Spaanplaat: ca. 200 N/m²

Staal + gips: ca. 300 N/m²