

## intersmart

### Bestektekst

#### 44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

#### 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

#### 44.42.0.-a PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, METAAL

0. PANELEN-SYSTEEMWAND

1. MONOBLOC WANDELEMENT, STAAL

**Fabriek:** Interwand B.V.

**Type:** Intersmart, demontabele verdiepingshoge systeemwand.

Elementopbouw:

- materiaal beplating: staalplaat, dik 1 mm.
- beplating aan beide zijden.
- kern: steenwol dik 70 mm.
- stijlen: geïntegreerd in beplating.
- bovenregel: omvattend gerold staal.
- onderregel: gerold staal.

Oppervlaktebehandeling beplating: gemoffeld.

Kleur afwerklaag beplating (RAL): nader te bepalen kleur.

Oppervlaktebehandeling aluminium profielen: blank geanodiseerd.

Oppervlaktebehandeling stalen profielen: gemoffeld.

Kleur profielen (RAL): nader te bepalen kleur.

Wanddikte (mm): 71.

Hoogte (mm): 3.000.

Moduulmaat (mm): 900.

Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB): 43 dB

Glas: enkel beglaasd met gehard/gelaagd glas 44.2, dik 8 mm.

Glasprofielen: geëxtrudeerd kunststof.

Hoeelement: gerold staal, dik 1 mm, gemoffeld, nader te bepalen kleur.

Deurelement: aluminium kozijn voorzien van deur:  
uitvoering hardglazen deur / stalen deur.

Naadaansluiting tussen de elementen: haarvoeg zonder  
tussenliggend profiel.